

Терма^o

**Системы адиабатического
охлаждения воздуха**

Системы адиабатического охлаждения воздуха

Предварительно уменьшают температуру попадающего на теплообменник воздуха на 5-8 °С. Следовательно, подключение адиабатической

системы помогает значительно повысить уровень энергоэффективности и/или снизить затраты электроэнергии. Также это позволяет снизить габариты оборудования.



AdiCool
Форсуночная система



AdiPAD
Панельная система

AdiCool

Форсуночная система



Демонстрация
форсуночной адиабатики

Смотрите видео



Общий вид и комплектация



Насосная станция на 500/1000 кг/ч

Создает давление ~10 бар
для равномерного распыления
воды из всех форсунок.



Гибкие гофрированные нержавеющие шланги 20 мм

Соединяют станцию с системой
распыления, а также линии распыления
между собой.



Электромагнитные клапаны

С помощью релейной схемы в шкафу
отсекают или подают воду на работу
или дренаж.



Комплект форсунок

Обеспечивает равномерное облако тумана из мельчайших частиц воды.



Комплект нержавеющей коллекторов

Образуют линии распределения для равномерности облака тумана.



Комплект фитингов из нержавеющей стали

Соединяют коллекторы между собой и соединяют линии между собой (через гофрированный шланг).

Насосная станция

Электрический щиток

Редуктор давления


Заправочный электромагнитный вентиль с нормально замкнутыми контактами

Манометр воды на впуске

Двигатель

Насос

Электромагнитный вентиль слива воды с нормально разомкнутыми контактами



Прессостат

Корпус шкафа

Винт регулировки давления

Манометр воды на выпуске


Насосная станция роторный насос

Производитель
Fluid-o-Tech (Италия)

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

**Материал лопаток и
эксцентриковой камеры**
Углеродный графит

**Особая форма
расходно-напорной
характеристики**
Обеспечивает почти
постоянный расход
при разном напоре



Форсунки

Производитель
TEFEN

Материал
Ацеталь
Безопасный
пищевой пластик

3 варианта по расходу
Красный..... 4,86 л/ч
Кремовый.... 8,28 л/ч
Черный.....14,7 л/ч



Коллекторы

**Собственное
производство**

Материал
Нержавеющая сталь

Резьба 1/8" NPT

3 варианта по длине:
1052 мм
1964 мм
2876 мм



Фитинг нержавеющий компрессионный

Производитель
RizurLok (Россия)

Выдерживают
Давление до 150 бар
Температуры
от -196 °C до +649 °C




Подбор системы адиабатического охлаждения

Специалисты компании «ТЕРМА» оперативно подберут систему увлажнения с учетом всех особенностей объекта и региона размещения

Клиент	Дата	Изделие	Терма ^o
-	-	NDA.H.090ED.23.BC.90.25ALE	



Воздух до охлаждения	
Отн. влажность, % rH	50,0
Температура, °C	35
Влагосодержание x1, g/kg	17,8

Охлажденный воздух	
Отн. влажность, % rH	95,0
Температура, °C	26,7
Влагосодержание x1, g/kg	21,2
Разность x2-x1, g/kg	3,4




Основные параметры	
Длина, mm	8900
Высота, mm	2100
Кол-во сторон	2
Расход воздуха V, m³/h	199200
Материал элементов	нерж. сталь
Предлагаемая станция, л/час	1000
Расход потребл. воды, kg/h	773
Выбор форсунок	4,86 л/час арт.: 22210078006
Количество станций	2

Предлагаемая система	AdiCool-0500S4S-2091-R0084	2 шт.
----------------------	----------------------------	-------



Подбор системы адиабатического охлаждения

Комплект к системе:
паспорт
руководство по эксплуатации
схема монтажа



Пример элемента		
Общее количество форсунок	180	
Общее количество заглушек	124	
Код коллектора	Сторона А	Сторона В
X.182.00.02-02	6	6
X.182.00.02-01	0	0
X.182.00.02	0	0
Кол-во линий	3	3

Идентификатор	Условное обозначение	Код элемента	Наименование	Выбранное кол-во
ВЫРАБОТКА ВЛАЖНОСТИ				
Насосная станция				
			ADICool-1000S4S-2063-R0174	1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ				
Коллекторы				
43		X.182.00.02-02	Коллектор 2,87	16
Гидравлические фитинги змеевика				
50			Соединительный фитинг	6
49			Резьбовой фитинг	12
Сливные электромагнитные клапаны				
62			соленоид	2
Соединения от шкафа к катушке				
40			прокладка	8

AdiPAD

Панельная система



Драйкулер
с панельной адиабатикой,
состав системы

Смотрите видео



Подбор системы

**Преимущества по сравнению
с форсуночной системой**

Ниже требования к качеству воды

Ниже расход воды на всех переходных режимах

Сменная кассета выступает в роли фильтра
дополнительно защищая теплообменный блок

Возможности панельной системы
увлажнять до 85% относительной влажности

До



После



Состав системы

Модуль с баком и насосной системой



Опорные модули от 1 до 6

Прочная конструкция, выдерживающая вес оборудования с запасом.



Система возврата воды

Легкие в монтаже и долговечные
полипропиленовые трубы:



Рама под панель

2 типоразмера:
2 и 3 метра.

Позволяет легко заменить панель, при этом надежно держит их.




Система распределения воды на панель

Нержавеющий коллектор с отверстиями для распределения воды на панели.



Орошаемая панель

Толщина 200 мм



Особая верхняя часть для улучшенного распределения.

Подбор системы адиабатического охлаждения

При расчете панельной адиабатики
требуется учесть сопротивление
самой панели 50-90 Па.

Клиент

-

Дата

-

Изделие

BVDA.090ED.10E.90

Терма^o

Воздух до охлаждения


Отн. влажность, % rH	50,0
Температура, °C	35
Влагосодержание x1, g/kg	17,8

Охлажденный воздух

Отн. влажность, % rH	85,0
Температура, °C	28,1
Влагосодержание x1, g/kg	20,6
Разность x2-x1, g/kg	2,8

Основные параметры

Длина, mm	6400
Высота, mm	2100
Кол-во сторон	2
Расход воздуха V, m³/h	199200
Предлагаемая станция, л/час	1000
Расход потребл. воды, kg/h	638



Предлагаемая система

AdiPAD

Терма^o



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



ДРАЙКУЛЕРЫ



КОНДЕНСАТОРЫ



ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



ЗАВЕСЫ



ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ТЕРМА»

Сайт: www.terma.pro | **Тел.:** 8 800 100 14 30 | **Почта:** info@terma.pro
141190, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, д. 6А